

# OSELLA

THE BEST SOLUTION FOR AGRICULTURE

## EUROCOMPACT NEW OM

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- CHÂSSIS ZINGUÉ À CHAUD
- CUVE EN POLYÉTHYLÈNE 800-1000-1200 LT.
- CUVE LAVE MAINS
- CUVE LAVE APPAREIL
- COUVERCLE BASCULANT 180°
- ESTRADE
- POMPE À MEMBRANE BP 160
- DISTRIBUTEUR PROPORTIONNEL 5 ALIMENTATIONS
- AGITATION PAR TUYAU FORÉE
- TUYAU POUR REMPLISSAGE
- FILTRE AVEC SOUPAPE
- ARBRE À CARDAN
- AVEC RAMPE HYDRAULIQUE
- RAMPE HYDR. OM 2 VÉRINS
- OUVERTURE « X »
- BALANÇON AUTOMATIQUE
- 4 TUYAUX HYDR. PRISE RAPIDE
- UNIJET AVEC BUSES EN CÉRAMIQUE
- RELEVAGE HYDRAULIQUE AVEC 2 TUYAUX HYDR.

RAMPE APPLICABLE MT. 12-12,5-15



[www.osellasrl.it](http://www.osellasrl.it)



# ACCESSOIRES SUR DEMANDE



MIXER E BOX VALVOLE  
(LAVAGE INDÉPENDANT)  
UNIQUEMENT ALTERNATIVE  
MIXER



KIT COMMANDE ÉLECTRIC  
POUR DÉSHERBAGE



COMPUTER BRAVO 180S



EQUIPMENT ÉLÉTRIQUE  
LED



COMMANDE ÉLECTRIC  
OIL



TRACE RANGEÈS

## PHASE D'OUVERTURE DU BAR

Possibilité d'ouverture  
INDÉPENDANT

1.



2.



3.



4.



Système de VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE automatique + possibilité de VERROUILLAGE MANUEL pour les travaux en côte



	New OM 12 m		New OM 12,5 m		New OM 15 m	
Capacità Capacity lt	Dimensioni(LxPxH) Dimension (LxPxH) cm	Peso Weight Kg	Dimensioni(LxPxH) Dimension (LxPxH) cm	Peso Weight Kg	Dimensioni(LxPxH) Dimension (LxPxH) cm	Peso Weight Kg
<b>600</b>	250x140x250	570	250x140x250	570		
<b>800</b>	250x140x250	600	250x140x250	600	250x140x300	640
<b>1000</b>	250x140x250	610	250x140x250	610	250x140x300	650
<b>1200</b>	250x140x250	700	250x140x250	610	250x140x300	740

Follow Us



OSELLA & C srl  
Via Vittoria n°2 26038 Torre de' Picanardi (CR) TEL. +390375-394105  
E-mail: info@osellasrl.it website: www.osellasrl.it